



Materialkenndaten

Giftklasse:

giftklassenfrei

Lösungsmittel:

**lösungsmittelfrei
(KEL-CH)**

Materialverbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der durchschnittliche Verbrauch bei ca.:

200 bis 250 g/m²

Vorgrundierung/Voranstrich auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigmente und Füllstoffe (Sandkorngrosse bis 0,5 mm) sind rein mineralisch.

Anwendungsbereich

Vorgrundierung für alle nicht sandenden, festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe, auf denen nachher ein organisch gebundener Deckputz appliziert wird. Auf sehr stark wasserabsorbierende Untergründe eignet sich dieses Produkt G 111 als direkter Voranstrich nicht.

Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) und saugfähig sein. Bei zweifelhaften Untergründen ist vorgängig eine Haftzugprobe zu erstellen.

Verarbeitung

G 111 ist gebrauchsfertig und soll in der Regel unverdünnt verarbeitet werden. Vor der Verarbeitung ist das Material jedoch gut aufzurühren.

Bei stark saugenden Flächen kann die Viskosität mit maximal 5 % Wasser angepasst werden.

Das Material ist im Gebinde gut aufzurühren. Für diese Aufbereitung sind rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benützen. Mittels Roller oder Weisselbürste wird der Grund G 111 gleichmässig aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass vor allem beim Rollen keine Überlappungen der Rollenbahnen entstehen.

Bei normalen Umweltbedingungen (+20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit) beträgt die Trocknungszeit:

- Staubtrocken nach ca. 1–2 Std.
- Überarbeitbar nach ca. 24 Std.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5° C und über +30° C nicht erfolgen.

Lieferform

Kunststoffeimer zu 10 kg und 20 kg.

Farben

G 111 kann im Farbton des Kunststoffputzes eingefärbt werden.

Lagerung

Frostsicher und vor Hitze geschützt im gut verschlossenen Gebinde, 6 Monate.

Entsorgung

Kann nach Rücksprache mit der Amtsstelle einer Deponie/ KVA zugeführt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Aussen

Innen

