

MARMORAN D 520

MINERAL Kellenwurf 45 S



MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und Kalksteinkörnungen. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung sowie leichte Verarbeitung des Mörtels.

- Rein mineralisch
- Wasserabweisend ausgerüstet
- Optimale Haftung und Festigkeit
- Aussen und innen anwendbar

Anwendungsbereich

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S kann innen und aussen auf alle mineralischen tragfähigen Grundputze verwendet werden. MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S kann auch als Innenputz zur dekorativen Gestaltung eingesetzt werden.

Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassenfrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei

Materialverbrauch

Der Verbrauch von MARMORAN Kellenwurf richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, den klimatischen Verhältnissen und der Struktur.

Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchsmengen:

Körnung	Verbrauch
4 mm	9–10 kg/m ²

Besondere Hinweise

Wird MARMORAN Kellenwurf 45 S nachträglich mit einem Anstrich versehen, muss der Deckputz absolut trocken und karbonatisiert sein.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S muss der Grundputz trocken, genügend abgebunden und frei von Staub und losen Teilen sein. Ein Voranstrich mit **MARMORAN Mineralgrund G 410** wird empfohlen.

Verarbeitung

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S wird mit ca. 10 l sauberem Wasser pro Sack gründlich aufgerührt. Am besten eignet sich hier ein elektrisches Rührwerk. MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S ist auch maschinengängig. Der plastische Mörtel wird mit der Kelle angeworfen. Der einmal angemachte MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S muss innerhalb von 3 Stunden verarbeitet sein.

Farben

Erhältlich in naturweiss und den in der Farbkarte gekennzeichneten Farbtönen. Je nach Untergrund und Wetterbedingungen können bei Putzmaterialien dieser Zusammensetzung sichtbare Farbabweichungen auftreten. Werden solche Abweichungen nicht toleriert, so ist ein zusätzlicher Farbansstrich einzuplanen.

Lieferform

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 S wird in Spezialpapiersäcken zu 30 kg Inhalt geliefert.

Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 3 Monate lagerfähig.

Aussen

Innen



Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.