

MARMORAN B 220

CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen



MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors. MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen ist fertig gemischt und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

- Ohne Voranstrich möglich (siehe Vorarbeiten)
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

Anwendungsbereich

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei (KEL-CH)

Materialverbrauch

Als durchschnittliche Verbrauchsmenge gelten:

Auftrag	Verbrauch
1,0 mm	1,7–2,2 kg/m ²
1,5 mm	2,2–2,8 kg/m ²
2,0 mm	2,7–3,2 kg/m ²
3,0 mm	3,7–4,4 kg/m ²

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann MARMORAN CARRARA Vollabrieb Spezial innen ohne Voranstrich aufgetragen werden.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder **MARMORAN Quarzisoliersperre G 145** vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren.

Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden.

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Für die Strukturierung kann eine Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibe eingesetzt werden.

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15–20 Minuten strukturiert werden.

Trocknung bei Normalbedingungen:
nach etwa 2–3 Stunden staubtrocken.

Eingetrockneter MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken

Lieferform

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Farben

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

Lagerung

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Innen

