

# MARMORAN B 310

## CARRARA Antik-Faserputz innen

3.4.5



MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen ist ein fabrik-mässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen.

- Viele Strukurmöglichkeiten
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig
- Leicht verarbeitbar

### Anwendungsbereich

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden.

### Materialkenndaten

Giftklasse:  
**giftklassefrei**

Lösungsmittel:  
**lösungsmittelfrei**  
**(KEL-CH)**

### Materialverbrauch

Als durchschnittliche Verbrauchsmenge gelten:

2,0–4,0 kg/m<sup>2</sup>

### Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

### Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein.

Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder **MARMORAN Quarzisoliersperre G 145** vorbehandelt.

Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

### Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in der gewünschten Putzstärke aufgezogen. Mit Spachtel, Pinsel, Bürste oder Roller usw. kann der Masse sodann die gewünschte Struktur gegeben werden.

Wird der MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen als Spritzputz appliziert, eignen sich dazu Verputzmaschinen wie z.B. Variojet oder Melomat.

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen kann je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke vom Moment der Applikation an während 15–20 Minuten strukturiert werden.

### Lieferform

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

### Farben

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

### Lagerung

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen muss frostfrei vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Innen

